

FDV - GST18i3 Kabel, Han-Fri, 5m, 1.5mm², Brun

| | |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.: | 155500380 |
| EI-nummer: | 1558490 |
| Leverandørens varenr. | 99.475.0028.0 |
| Type betegnelse: | GST18i3KS-S 15AA 50BR05 |
| GTIN-nr.: | 4015573729209 |
| Leverandør: | Wieland Electric GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff: | 85444200 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 030102 |



Beskrivelse

Produktfamilie GST18i3 - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. Det finnes også varianten HUN-Schuko støpsel. 3-pol innebærer L, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.232.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)

y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende , 7=HUN-Schuko

z - 1=sort kode 1 , 2=hvite kode 1 , 3=grå kode 2 , 5=rød kode 3

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Brun Lengde: 5 Poler: 3 mm²: 1,5

ETIM-egenskaper

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Merkespenning | 250 |
| Merkestrøm | 16 |
| Antall poler | 3 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Type klargjort kabel | Tilførselsledning for apparater |
| Utførelse side 1 | Støpsel |
| Utførelse side 2 | Fri ende |
| Behandling av kabelender | Ultralydfortettede lederender |
| Total lengde | 5 |
| Mekanisk koding | Ja |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Brun |
| Kapslingsfarge | Svart |

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

| | |
|---|-----------|
| Kabeltype | H05VV-F |
| Avmantlingslengde | 100 |
| Avisoleingslengde | 12 |
| Farge på ytre kappe | Svart |
| Polmerking | 1, 2, 3 |
| Nominelt ledertverrsnitt | 1.5 |
| Kabel kontinuerlig temperaturobestandig | 70 |
| Halogenfri | Nei |
| Overflatebehandling av kontakter | Fortinnet |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Type merkespenning | 4 |

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.