

FDV - Nippel Messing PG9 Lange gjenger

| | |
|-----------------------|-------------------|
| EFA-varenr.: | 121000387 |
| EI-nummer: | 1207901 |
| Leverandørens varenr. | 50.009-15MM |
| Type betegnelse: | |
| GTIN-nr.: | 4024092021770 |
| Leverandør: | Jacob GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000441 - Nipler |
| Tolltariff: | 74199900 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 090401 |



Beskrivelse

Forniklet messingnippel i serien Perfect.
Stort klemområde og integrert kabellåsing.
Lamellinnsats som forhindrer vridning av kabelen.
Lett å installere.
For kabeldiameter: 4-8 mm.
Langt gjengeparti.

Teknisk beskrivelse

Materiale: Forniklet messing (CuZn39Pb3)
Gjenger: Pg9
Langt gjengeparti: 15 mm
Tetningsring: Polychloroprene-Nitrile gummi, CR/NBR
O-ring: Nitrile gummi, NBR
Lamellinnsats: Polyamid PA6 V-2
Tetningsgrad: IP68 -5 bar
Temperaturområde: -20°C / +100°C

ETIM-egenskaper

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Gjengetype | PG |
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 9 |
| Gjengestigning | 1.41 |
| Gjengelengde | 15 |
| Fastnøkkelbredde | 17 |
| For kabeldiameter | 4 - 8 |
| Materiale | Metall |
| Materialkvalitet | Messing |
| Overflatebeskyttelse | Forniklet |
| Halogenfri | Nei |
| Fiberforsterket kjerne | Nei |

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Beskyttelsesklasse IP | IP68 |
| Støtsikker | Ja |
| Farge | Andre |
| Bøyebeskyttelse | Nei |
| Med kontramutter | Nei |
| Passer i åpning | Nei |
| Modell / utførelse | Rett |
| Multipel tetningsflate | Nei |
| Flatkabel nippel | Nei |
| Med strekkavlastning | Ja |
| Type tetning | Forseglingsring |
| Delbart skruefeste | Nei |
| Driftstemperaturområde | -20 - 100 |
| Ekspløsjonstestet utførelse | Nei |
| For Ex-sone | Uten |
| For Ex sone - støv | Uten |
| For armert kabel | Nei |
| EMC-utførelse | Nei |
| Skjernet | Nei |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi