

FDV: 1724464

Produkt: Flexibox innf. 100 SbS 4R+MF
El-nummer: 1724464
GTIN: 7090008560746
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC002575
Blokknummer: 230402
Leverandørens varegruppe: 1735 - Flexibox

**Teknisk beskrivelse**

Flexibox Side-by-Side for innfelling i 4" vegg.
Skapet er delt i en separat sterkstrøms- og mediafelt. Mediafeltet har montasjeplate i plast, 3 utsparringer for Schuko-stikk i midtavgdel, samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon.
Stærkstrømsdel har 4 sikringsskinner for 12 moduler med CC avstand på 150mm. Sikringsskinne kan reguleres opp eller ned under montering, noe som gir enkel og hurtig tilgang i topp og bunn av sterkstrømsdelen.
Frontrammen med innfellede dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Avtagbare dører med fjærbelastede hengsler.
Enkel montering av skapmuffer; skjær ut aluminiumstapen som dekker hullene og monter skapmuffer. Avdekkingen i skapet møter Tavlenormens krav om IP2XC.
Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsning kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås. Lås med nøkkel er tilleggsutstyr.
Innfellingsmål er 548mm bredde og 687mm høyde.

Mål

Dybde (mm)	100.0
Bredde (mm)	575.0
Høyde/diameter (mm)	713.0
Vekt (g)	12000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Høyde	713 Millimeter
Bredde	575 Millimeter
Dybde	100 Millimeter
Antall DIN-skinne	4
Antall moduler pr. DIN-skinne	12
Rekkeavstand	150 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Med bus-skinne	Ja

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsugning med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

