

Soft Slim IsoSafe



Soft Slim Sort 790lm 4000K Ra 98 DALI-2

El-nummer: 3246800
EAN: 7021989032397
SG artikkelnr: 903239



Elektrisk

Watt: 9W
System effekt (W): 11W
Spenning: 220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 790lm
Lysutbytte: 72 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort
Avskjermings materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 52
Diameter (mm) D: 90
Innfellingsdiameter (mm): 83
Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm
Vekt (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.385

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85



7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 9 7