

Inspire Prism



Inspire 1500 Sort prismatisk 4060lm 3000K Ra>80 PIR Sensor

El-nummer: 3345140
EAN: 7021982128714
SG artikkelnr: 212871



Elektrisk

System effekt (W): 34W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 16, B16: 25, C10: 26, C16: 42
PE Lekkasje strøm (mA): 0.11

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4060lm
Lysutbytte: 119 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L96>50.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte
Optikk: Prismatisk afskærmning
UGR: UGR<19
Synlig flimrer (PstLM): <1
Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: PIR Sensor
Driver: 950mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1500
Wiresett: 2x2m wire kit
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1465
Bredde (mm) W: 38
Høyde (mm) H: 67
Vekt (kg) brutto/netto: 4.3 / 3.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1590 x 90 x 61



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 7 1 4