



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

HB FLEX DA P 240W 70 840 WT

HIGH BAY FLEX DALI | DALI-2-armaturer for HIGH BAY med opptil 184 lm/W og attraktiv UGR



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Erstatning for High Bay armaturer med kvikksølv- eller metallhalogenlysilder
- Lagerbygg, logistikkhaller
- Industri
- Sportsanlegg
- Høye innertak (f.eks. på shoppingssentre, flyplasser, forretningsbygg, lobbyer)

Produktfordeler

- flatt husdesign for å minimere støvopphopning og enkel rengjøring
- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design
- Armatur med ballgitter for økt fysisk robusthet (i henhold til DIN 18032-3 og DIN 57710-13)
- Energibesparelser på opptil 70 % sammenlignet med konvensjonelle høytliggende armaturer

Produktfunksjoner

- DALI-2-driver med dimmeområde på 10...100 %
- Ulike lysmengder og strålevinkler for monteringshøyder
- Høy lyseffekt: opptil 184 lm/W
- Levetid (L80/B10): opptil 100 000 timer (ved 35 °C)
- Type beskyttelse: opp til IP66
- Slagfasthet: IK10




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	240,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Nominell strøm	1050 mA
Startstrøm	60 A
Startsstrøm tid T _{h50}	140 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	10
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	8
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	12
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated LED driver
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2

Fotometriske filer

Lysstrøm	44160 lm
Lysutbytte	184 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤3 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0,4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	70 °



HB FLEX DA P 240W 70 840 WT



HB FLEX DA P 240W 70 840 WT

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	585,00 mm
Bredde	320,00 mm
Høyde	95,00 mm
Produktvekt	5800,00 g
Kabellengde	1500 mm

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
Type tilkobling	Kabler

Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK10
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI
Monteringstype	L OVERFLATE PENDLET
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Bruksområde	Indoor
Justerbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	102000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	49000 h
Antall tenn sykluser	200000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	1000 mA
ECG - Utgangsripplestrøm	< 5 %

NØDBELYSNING

Type nødbelysning (EL)	EL-sertifisert driver (0Hz / DC-drift) for sentral batteridrift inkludert
Type nøddriftstest	Ingen

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / Dmark
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Ja
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2025
--------------------	---------------------------------

VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	HB FLEX BRACKET CHAIN	4099854612787
	HB FLEX BRACKET SURFACE	4099854612800

Utstyr/tilbehør

- Monteringskrok medfølger
- Monteringsbraketter for overflatemontering og linjemontering er tilgjengelig som separat tilbehør

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
- For å redusere risikoen for kvelning skal de fleksible ledningene som er CONNECTED til denne armaturen, være effektivt festet til veggen hvis ledningene er innen rekkevidde.

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	HB FLEX 840
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11205496
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Legal Insert G11198263
	Juridisk informasjon	LISO insert G11244206
	Samsvarserklæringer	HB FLEX LUM
	Samsvarserklæringer UKCA	HB FLEX LUM

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Sertifikater	ENEC Certificate
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	HB FLEX DA P 240W 70 840 WT
	LDT-fil (Eulumdat)	HB FLEX DA P 240W 70 840 WT
	UGR-fil (UGR-tabell)	HB FLEX DA P 240W 70 840 WT
	Lysfordelingskurve, type kjegle	HB FLEX DA P 240W 70 840 WT
	Lysfordelingskurve, type polar	HB FLEX DA P 240W 70 840 WT
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Highbay Flex

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854538834	Shipping box 1	647 mm x 402 mm x 140 mm	6906.00 g	36.41 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.