

PRODUKTDATABLAD

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT

100-240 TW RGB ZB

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT | Manuell kontrollenhet for opptil 40 lys, muliggjør Tunable White / RGB-lysfunksjoner, utskiftbart deksel



Bruksområder

- Møte- og konferanserom
- Restauranter
- Butikkbelysning
- Private hjem

Produktfordeler

- Enkel, intuitiv betjening
- Manuell dimming, veksling og lagring av lysinnstillinger
- Tilbyr kombinert RGB- og TW-kontroll
- Individuell justering av lysstyrkenivå og fargetemperatur
- Utskiftbart frontdeksel som er kompatibelt med ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS
- Atferd etter strømbrudd kan stilles inn
- Lite vedlikehold gjennom nettstrømdrift
- Valgfri overflatemontert ramme tilgjengelig
- Fungerer uten gateway i Direct Easy eller med Vivares Zigbee

Produktfunksjoner

- Zigbee 3.0 sertifisert kontrollenhet for installasjon i standard innfelte bokser
- Dreieknapp for manuell lysstyring
- Tunable White, RGB, RGB pluss TW kontrollmodus, justerbar via nøkkelen
- Mulig med direkte igangkjøring via bluetooth
- Kompatibel med Zigbee 3.0-huber og kontroller

– Antall Zigbee-lys opp til 40

TEKNISKE DATA


ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	3,12 W
Nominell spenning	100...240 V
Nominell strøm	13 mA
Nettfrekvensen	50...60 Hz

Fotometriske filer

Fargetemperatur	RGB / Justerbar hvit
-----------------	----------------------

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	80,00 mm
Bredde	80,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	80.00 mm
Høyde	53,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	53.00 mm
Kabelverrsnitt, primærside	0.5...1.5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	6...7 mm
Produktvekt	122,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Materiale	Polykarbonat (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-25...+50 °C

Levetid

Antall tenn sykluser	50000
----------------------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2025
Idriftssettelses App	App (Android/iOS)

Tilleggsfunksjon	VIVARES
------------------	---------

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Dimmingsgrensesnitt	Zigbee Direct
Dimmingsområde	1...100 %
Installasjons type	Integrert i innfelt enhetsboks

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / ROHS / REACH
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-40...+85 °C
------------------------------	--------------

Utstyr/tilbehør

- SURFACE MOUNT FRAME for montering på vegger uten Flush Box

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	MCU SELECT DIRECT
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert MCU SELECT DIRECT AND SENSOR DIRECT
	Juridisk informasjon	App Download guide
	Samsvarserklæringer	MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB
	Samsvarserklæringer UKCA	MCU SELECT DIRECT 100 240 TW RGB ZB

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854476334	Folding box 1	110 mm x 100 mm x 60 mm	162.00 g	0.66 dm ³
4099854476341	Shipping box 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	5460.00 g	25.60 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.