



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB

SWITCH KINETIC DIRECT 4B | Energihøstingsbrytere for trådløs lysstyring - tilgjengelig i fire forskjellige utførelser, valgfri design i eksisterende rammer med 55 x 55 mm



Bruksområder

- Åpne kontorplasser
- Møte-, lager- og pauserom
- Klasserom
- Trappeganger
- Smart-Hjem

Produktfordeler

- Energilagringsbryter for lysstyring, muliggjør universell plassering
- Lite vedlikehold sammenlignet med batteri- eller vekselstrømsdrevne brytere
- Individuell justering av lysstyrkenivå og personlige scener
- Tilgjengelig i hvit, antrasitt og sort
- Kompatibel med LEDVANCE DIRECT EASY eller VIVARES ZIGBEE lysstyringssystemer

Produktfunksjoner

- Zigbee-sertifisert bryter med energilagringsteknologi
- Plug & Play på/av / lysstyrke / fargetemperaturkontroll uten behov for konfigurering i appen
- Passer til eksisterende ramme med 55 x 55 mm

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nettfrekvensen	0 Hz
----------------	------

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	81,00 mm
Bredde	81,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	81.00 mm
Høyde	17,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	17.00 mm
Produktvekt	130,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Grå
Materiale	Polykarbonat (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-25...+65 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-25...+65 °C

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2025
Idriftsettelses App	App (Android/iOS)
Tilleggsfunksjon	VIVARES

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Dimmingsgrensesnitt	Zigbee 3.0
Installasjons type	Utenpåliggende montering

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring

-20...+80 °C

Utstyr/tilbehør

- Stort kontrollelement for to bryteroppdrag inkludert
- Dobbeltsidig klebende merker for festing til glatte overflater inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	ZB KINETIC SWITCH DIRECT
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11242781 SWITCH KINETIC DIRECT 4B
	Juridisk informasjon	App Download guide
	Samsvarserklæringer	CE declaration SWITCH KINETIC DIRECT 4B
	Samsvarserklæringer UKCA	SWITCH KINETIC DIRECT 4B

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854589850	Folding box 1	98 mm x 88 mm x 35 mm	225.00 g	0.30 dm ³
4099854589867	Shipping box 5	200 mm x 100 mm x 100 mm	1310.00 g	2.00 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.