

EcoLine Office 1500 Hvit 4920lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3301657
 EAN: 5703821176101
 SG artikkelnr: 8246090575



Elektrisk

System effekt (W): 34W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.54

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4920lm
 Lysutbytte: 145 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 65/35%
 Optikk: Dobbelt parabolisk reflektor, diffus
 UGR: UGR<16

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Avskjermingens materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs
 Modul: 1500
 Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M13 m/2 beslag
 Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvit
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
 Bredde (mm) W: 142
 Høyde (mm) H: 81
 Vekt (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1555 x 146 x 95



5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 1 0 1