

DALI broadcast

DAL-01 EL 14 002 64



DAL-01 brukes til å styre belysningsprodukter via DALI-buss med broadcast. Produktet har innebygd PSU for strømforsyning til DALI-bussen for inntil 64 laster, og krever derfor ikke ekstra utstyr ut over DALI-armatur eller driver. DALI broadcast-dimmeren er klargjort for tunable white-belysning (Device Type 8 DT8) for kontroll av fargetemperatur.

DAL-01 har to separate innganger for styring med fjærbelastet trykkbryter, bevegelsevakt eller trådløs gjennom andre produkter. Produktet har også innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur.



Tekniske data

Nettspenning	230 V AC/50 Hz, maks. 0,05 A
Standby-effekt	0,4 W
Driftstemperatur utenfor boks	-25 til +35 °C
Dimensjoner	46x46x18 mm
DALI-buss	Maks. 64 DALI-laster Forsyningsstrøm 128 mA Maks. strøm 150 mA Maks. kabellengde 300 m (1,5 mm ²) Grunnleggende isolasjon
Beskyttelse	Overtemperatur programvare Kortslutningsbeskyttelse
Kabletversnitt	Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.



DALI broadcast passer med tilbehør fra Plejd, f.eks. Monteringsklips (MNT-01), Batteribackup (BAT-01) for astrour, adaptertilbehør osv.