

## SKINNE 25A 3M 3L+N 3UT W

EI-nummer:

1219286

KBB25ED4303W



EAN: 3606480000867

### Produktdata

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                    |
| Kortnavn på utstyr           | KBB                        |
| Produktserie                 | Klassisk                   |
| Produkt eller type komponent | Rett lengde                |
| Strømskinne beskrivelse      | Distribusjon lengde        |
| Applikasjon                  | Belysning<br>Stikkontakter |
| [Ie] Nominell driftsstrøm    | 25 A på 35 °C              |
| [Ue] merkespenning           | 230...400 V                |
| Nettverksfrekvens            | 50_60_HZ                   |
| Strømskinne polaritet        | 3L + N + PE                |
| Antall kretser               | 1                          |
| Antall uttakspunkter         | 3                          |
| Kontrolltype                 | Uten                       |
| Monteringsmetode             | Med skruer                 |

### Teknisk data

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] Isolasjonsspenning        | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Icw] Merkekorttidsstrøm       | 0,44 kA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ipk] Maks støt strøm          | 4,4 kA                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Termisk belastning grense      | 195 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksimalt magnetfelt           | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THDI                           | 0...15 % 25 A<br>15...33 % 20 A<br>33...100 % 16 A                                                                                                                                                                                                         |
| Maksimalt spenningsfall        | <0,72 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,67 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,61 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,55 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang |
| Standarder                     | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                           |
| Bredde                         | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Høyde                          | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lengde                         | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                        |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|       |                  |
|-------|------------------|
| Farge | Hvit ( RAL 9003) |
| Vekt  | 2,6 kg           |

## Miljø

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP55 i samsvar med EN/IEC 60529                                                                                                     |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK06 i samsvar med EN/IEC 62262                                                                                                     |
| omgivelsestemperatur for drift | 0...35 °C (100 % av In)<br>35...40 °C (96 % av In)<br>40...45 °C (93 % av In)<br>45...50 °C (89 % av In)<br>50...55 °C (85 % av In) |

## Forpakkningsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 5,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 6,0 cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 310,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5,0 kg   |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 6        |
| Pakke 2 Høyde            | 13 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 16 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 315 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 30 kg    |
| Enhetsstype pakke 3      | PAL      |
| Antall enheter i pakke 3 | 72       |
| Pakke 3 Høyde            | 51 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 64 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 318 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 390 kg   |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                  |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                             |
| Use Better                       |                                                                                                                                                                                                                |
| Materialer og emballasje         |                                                                                                                                                                                                                |
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| Emballasje uten plast            | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                                                                                                                                                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                |
| Halogenfri status                | Halogenfritt produkt                                                                                                                                                                                           |
| PVC-fri                          | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| Silikonfri                       | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| Use Again                        |                                                                                                                                                                                                                |
| Ompakking og reproduksjon        |                                                                                                                                                                                                                |
| Produktets livssyklus            | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                   | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                     |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

