

Spesifikasjoner



1234853

NSYTRV44DBL

EAN: 3606480532047

Serie	Lineryg
Produktnavn	Lineryg TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn på utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
klemme nivå	2
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	4 mm²
Lengde	69,9 mm
Farge	Blå
Antall pr. sett	Sett á 50

Bredde	6,2 mm
Høyde	65 mm
tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms (M3) 1 x skrutilkobling: nedstrøms (M3)
antall tilkoblinger	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
antall måleinganger	4
kabeltverrsnitt	0,14...6 mm², Solid kabel med endehylse 0,2...4 mm², fleksibel kabel med endehylse 0,14...6 mm², fleksibel kabel uten endehylse 0,14...6 mm², Solid kabel uten endehylse
Tiltrekningsmoment	0,6...0,8 N.m
Avmantlingslengde	9 mm
verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
[Ue] merkespenning	600 V CSA 600 V UL 800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1
[In] merkestrøm	30 A CSA 30 A UL 30 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1

Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: tilkobling og skrue Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel stål: fjær
dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	17 g
Kompatibel med	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktkompatibilitet	Spacialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	GL CSA UL DNV
dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,604 cm
Pakke 1 Bredde	1,016 cm
Pakke 1 Lengde	7,112 cm
Pakke 1 Vekt	18,144 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	7,874 cm
Pakke 2 Bredde	8,128 cm
Pakke 2 Lengde	31,750 cm
Pakke 2 Vekt	975,223 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.