


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Rekkekl innstikk 2,5mm<sup>2</sup> PE 2p

EI-nummer:  
1234707

NSYTRP22PE

EAN: 3606480533150

## Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn på utstyr	TRP
tilkoblingsklemme type	Jordings
klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Lengde	48,5 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett á 50

## Teknisk data

Bredde	5,2 mm
Høyde	36,5 mm
tilkoblingsklemmer	1 x push-in: oppstrøms 1 x push-in: nedstrøms
antall tilkoblinger	2
Posisjon for tilkoping	Topp
antall måleinganger	2
kabeltverrsnitt	0,08...4 mm <sup>2</sup> , Solid 0,08...2,5 mm <sup>2</sup> , fleksibel uten endehylse 0...2,5 mm <sup>2</sup> , fleksibel ed endehylse
Avmantlingslengde	10 mm
verktøy type	Frakobling: flat skrutrekker Tilkopling: uten verktøy
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30

<b>krype motstand</b>	500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30
<b>flammehemming</b>	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
<b>Vekt</b>	10 g
<b>Kompatibel med</b>	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
<b>Produktkompatibilitet</b>	Spacialkapsling

## Miljø

<b>Produktsertifikater</b>	UL GL CSA VDE
<b>dielektrisk styrke</b>	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
<b>omgivelsestemperatur for drift</b>	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

## Forpakkingsinformasjon

<b>Enhetstype pakke 1</b>	PCE
<b>Antall enheter i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Høyde</b>	0,5 cm
<b>Pakke 1 Bredde</b>	3,5 cm
<b>Pakke 1 Lengde</b>	5 cm
<b>Pakke 1 Vekt</b>	7 g
<b>Enhetstype pakke 2</b>	BB1
<b>Antall enheter i pakke 2</b>	50
<b>Pakke 2 Høyde</b>	4,5 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	7 cm
<b>Pakke 2 Lengde</b>	27,5 cm
<b>Pakke 2 Vekt</b>	411 g
<b>Enhetstype pakke 3</b>	S01
<b>Antall enheter i pakke 3</b>	200
<b>Pakke 3 Høyde</b>	15 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	15 cm
<b>Pakke 3 Lengde</b>	40 cm
<b>Pakke 3 Vekt</b>	1,847 kg

## Garantiperiode

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 5

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Ja

[EU RoHS-direktiv](#) I samsvar

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Halogenfri status Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri Ja

Silikonfri Ja

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No