


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Rekkekl instik kniv 2,5mm2 grå

El-nummer:
1234709 NSYTRP22TB

EAN: 3606480533389

Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoblingsblokk
Kortnavn på utstyr	TRP
tilkoblingsklemme type	Flyttbare bære frakobling
assosiert forbindelse komponent	Diode Sylindrisk sikringen Blad
klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm²
Lengde	62 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Teknisk data

Sikringsstørrelse	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Bredde	5,2 mm
Høyde	36,5 mm
tilkoblingsklemmer	1 x push-in: oppstrøms 1 x push-in: nedstrøms
antall tilkoblinger	2
Posisjon for tilkopling	Topp
antall måleinganger	2
kabelverrsnitt	0,14...2,5 mm², fleksibel uten endehylse 0,14...4 mm², Solid
Avmantlingslengde	10 mm
verktøy type	Frakobling: flat skrutrekker Tilkopling: uten verktøy
[Ue] merkespenning	400V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 300 V UL 300 V CSA
[In] merkestrøm	20 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 20 A UL 20 A CSA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	8 g
Kompatibel med	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva TeSys
Produktkompatibilitet	Spacialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	UL VDE CSA GL
dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,000 cm
Pakke 1 Lengde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	7,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	4,500 cm
Pakke 2 Bredde	7,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	387,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	1250
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm

Pakke 3 Vekt	10,056 kg
--------------	-----------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No