

Acti 9 samleskinne 1PN 18 mod iC40



El-nummer:
1601703

A9XPC624

EAN: 3606489443566

Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	1L + N
Length in 18 mm modules	24
Standarder	EN/IEC 61439-1

Teknisk data

Antall moduler	24 hull N + 1 L
Distribusjonstype	N L
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 1P + N
Senteravstand fane	9 mm mellom fase og nøytral
Type tilkobling	Tann
Avstand	18 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttet
Inkludert utstyr	end-pieces tooth covers
[Ie] Nominell driftsstrøm	80 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Montasje plassering	Topp på tunnel-klemmer
9 mm polbredde	48
Høyde	32 mm
Bredde	434 mm
Dybde	27 mm
Vekt	180 g
Farge	Hvit (RAL 9003)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Kompatibel med	Acti9 Acti 9 C40 Acti9 Acti 9 C40 Vigi Acti9 Acti 9 iDPN Acti9 Acti 9 iDPN Vigi Acti9 Acti9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40
----------------	--

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 med endedeksler og tanndeksler

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,200 cm
Pakke 1 Bredde	2,700 cm
Pakke 1 Lengde	48,700 cm
Pakke 1 Vekt	180,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	5,500 cm
Pakke 2 Bredde	52,000 cm
Pakke 2 Lengde	11,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,500 kg
Enhetsstype pakke 3	S06
Antall enheter i pakke 3	520
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	110,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	67
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.