

Spesifikasjoner



El-nummer:

1283933

ISM22201

EAN: 3606489821135

Produktspekter	OptiLine 45
product type	Post
type av installasjonsstender	En-sidet
pole / post overflate	Anodisert

Monteringsmetode	Free standing
sammensetning	2 x RJ45 connector, communication network category: 6, cable shielding type: UTP, 2 moduler 6 x socket-outlet, outlet standard:Tysk, 2 moduler
Festemetode	Skruemontert
frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium Anodisert
quantity package 1 / unit	1
Høyde	600 mm
Bredde	68 mm
Marked	Bolig Kommersiell Kontorbygg
Dybde	89 mm

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,0 cm
Pakke 1 Bredde	17,0 cm
Pakke 1 Lengde	74,0 cm
Pakke 1 Vekt	3,25 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	63,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm

Pakke 2 Vekt	70,5 kg
--------------	---------

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative







