

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## OptiLine 25x60mm T-Stykke Halogenfri, PC/ABS, Renhvit

EI-nummer:  
1222868

ISM14606P

EAN: 3606480683459

### Produktdata

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Serie                 | OptiLine   |
| Installasjonssystem   | Mini kanal |
| product type          | T-stykke   |
| trunking type         | Mini kanal |
| D_RANGE_COMPATIBILITY | OptiLine   |

### Teknisk data

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| kanalmaterial         | Plast                 |
| Fargetone             | Polarhvit ( RAL 9003) |
| trunking dimension    | 25 x 60 mm            |
| Festemetode           | Klipser på            |
| Materiale             | PC/ABS                |
| quantity per package  | Sett á 10             |
| operating temperature | -5...60 °C            |
| Lengde                | 98 mm                 |
| Høyde                 | 24 mm                 |
| Bredde                | 80 mm                 |

### Miljø

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Standarder            | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| IP-grad               | IP40  |
| IK beskyttelsesklasse | IK07  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 8,000 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 2,400 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 9,800 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 17,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1      |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 6,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 14,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 188,000 g |
| Enhetsstype pakke 3      | S04       |
| Antall enheter i pakke 3 | 300       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 6,620 kg  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 1

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Halogenfri status Product contains halogen above thresholds

PVC-fri Ja

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i % 0

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No