



## Vigi iC60L - lysbuevern- og jordfeilmodul - 2P - 25A A-SI 30 mA

El-nummer:  
1603235 A9TYB4225

EAN: 3606481906021

### Produktdata

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                           | Acti 9                                                            |
| Produkt eller type komponent             | Arc fault detection with residual current protection add-on block |
| Produktnavn                              | Acti9 VigiARC iC60                                                |
| Kortnavn på utstyr                       | VigiARC iC60                                                      |
| Antall poler                             | 2P                                                                |
| Plassering av nøytral                    | Venstre                                                           |
| [In] merkestrøm                          | 25 A                                                              |
| Type nettverk                            | AC                                                                |
| Nettverksfrekvens                        | 50 Hz                                                             |
| [Ue] merkespenning                       | 230 V AC                                                          |
| Teknologi for utløsning av jordfeilstrøm | Spenningsuavhengig                                                |
| Jordfeil følsomhet                       | 30 mA                                                             |
| Jordfeilvern klasse                      | Type A-SI                                                         |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse           | Momentan                                                          |
| Lagring av elektriske data               | Dato og tid<br>Vedlikeholdsindikatorer                            |
| 9 mm polbredde                           | 2                                                                 |

### Teknisk data

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Plassering av utstyr i systemet | Utgang                                                              |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 250 V AC                                                            |
| trippspenning                   | 275 V for +/- 5 V                                                   |
| [Uimp] nominell impulsspenning  | 4 kV                                                                |
| Lokal varsling                  | På, Av, Feilbryter<br>LED arc fault diagnostic                      |
| Monteringsmetode                | Klips på                                                            |
| Montering                       | DIN skinne                                                          |
| Farge                           | Hvit ( RAL 9003)                                                    |
| Mekanisk levetid                | 20000 sykluser                                                      |
| Elektrisk levetid               | 10000 sykluser > 25 A<br>20000 sykluser <= 25 A                     |
| Tilkoblingsklemmer              | Tunnel-klemmer1...10 mm² fleksibel<br>Tunnel-klemmer1...16 mm² stiv |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Avmantlingslengde     | 14 mm       |
| Tiltrekningsmoment    | 2 N.m       |
| Høyde                 | 91 mm       |
| Bredde                | 54 mm       |
| Dybde                 | 73 mm       |
| Vekt                  | 102 g       |
| Produktkompatibilitet | Enkelklemme |

## Miljø

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529                             |
| Forurensninggrad                 | 2                                                        |
| Tropisk beskyttelse              | Alvorlighetsgrad B i samsvar med IEC 60068-2-30 for 28 d |
| Driftshøyde                      | 2000 m                                                   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...40 °C                                              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C                                              |
| Standarder                       | EN/IEC 62606<br>EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1       |
| Godkjenninger                    | IMQ                                                      |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,700 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 11,400 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 130,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S02       |
| Antall enheter i pakke 2 | 17        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 2,488 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 55                                 |
| Miljøinformasjon                                                                                  | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Nei                                  |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                                                                                                | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                                                                               | 41                                                                                                                                                                                                             |
| Produktets livssyklus                                                                                         | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |