



EV ladestyring, EcoStruxure™ EV Charging Expert, for 15 ladestasjoner, dynamic plus

El-nummer: 1502643 HMIBSCEA53D1EDS

⚠ Utgår: 31. des. 2025

⚠ Utgående

EAN: 3606489943035

Produktdata

Serie	EcoStruxure EV Charging Expert
Produktnavn	EcoStruxure EV Charging Expert
Produkt eller type komponent	EV charge controller
Installasjonstype	Innendørs

Teknisk data

installert utstyr	Modem 3G/4G (må bestilles separat) Målerbrett (må bestilles separat)
Kompatibel med	EVlink EVlink Pro AC EVlink EVlink Pro DC EVlink EVlink Smart Wallbox EVlink EVlink parking EVlink EVlink City
Applikasjon	To manage the overall energy allocated to each vehicle
Monteringsmetode	Veggmontering
Montering	Skinne
Monteringsposisjon	Horisontal/vertikal
load management	Dynamic
max managed charging stations	15 charging stations
max managed charging points	30 charge points
max nb of zone levels	4
max nb of zones	20
functions selection	With priority charging profile With time-of-use settings With PV integration With BEMS integration via API With authentication via badges With transaction logs
kommunikasjonsgrensesnitt	Ethernet RJ45 to connect device to charging station Ethernet RJ45 Cat.6 to connect device to charging station Modem to connect device to central management system
kommunikasjonsfunksjoner	Internett server for OCPP 1.6 Via modem
OCPP version	JSON
[Us] matespenning	12...24 V DC
Strømforbruk i W	16 W

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Inngangstype	Energy meter
elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme klasse A conforming to EN 55022
Høyde	150 mm
Bredde	157 mm
Dybde	46 mm
Vekt	1 kg
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
Produktsertifikater	CE EAC RCM
Gjeldende land	Alle
tjenester	Commercial service plan 0...50 °C

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Driftshøyde	0 - 2000 m
Relativ fuktighet	10...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	22,0 cm
Pakke 1 Lengde	32,5 cm
Pakke 1 Vekt	1,408 kg
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	9,244 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.