


Spesifikasjoner



1600799

A9N61690

EAN: 3606480504136

Serie	Acti 9
Produktspekter	C60
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Produktnavn	C60
Kortnavn på utstyr	C60NA-DC
Bryterapplikasjon	Photovoltaic PV array Photovoltaic inverter protection
Antall poler	2P
Utnyttelsekategori	DC-21B
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-3

[Ie] nominell driftsstrøm	20 A DC-21B 1000 V DC 32 A DC-21B 800 V DC 50 A DC-21B 700 V DC
Voltage Drop	100 mV 5,02 mOhm 2 W 20 A 151 mV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A 201 mV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A 251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V DC
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	6 kV
Polarity sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Høyde	132,7 mm
Bredde	72 mm
Dybde	77,4 mm
Vekt	0,545 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	300 sykluser

Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemme (upside) 1...35 mm² stiv Tunnel-klemme (upside) 1...25 mm² fleksibel Pre-wired cable (nede)
Avmantlingslengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m
Kompatibilitetskode	C60NA-DC

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-3
Forurensninggrad	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Lengde	14,500 cm
Pakke 1 Vekt	562,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	17,460 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	149,680 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	8ffc7f0-ddb1-4d14-b923-d6714d6bc175
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.