

Spesifikasjoner



El-nummer:
1291484

ISM10951

EAN: 3606480028496

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
product type	Joint cover piece for front cover
colour	Aluminium metallic
quantity package 1 / unit	Sett á 5

kanalmateriale	Aluminium
kanaldimensjoner	165 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm 75 x 55 mm
Festemetode	Klipses på
product material	PC/ABS
Lengde	23 mm
Høyde	47 mm
Bredde	20 mm

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,7 cm
Pakke 1 Bredde	2,0 cm
Pakke 1 Lengde	2,3 cm

Pakke 1 Vekt	4,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,0 cm
Pakke 2 Bredde	6,0 cm
Pakke 2 Lengde	12,0 cm
Pakke 2 Vekt	40,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	90
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	908,0 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No