



Hjelpekontaktblokk 1NO+1NC

El-nummer:
1474726 VZ7

EAN: 3389110551969

Produktdata

Serie	TeSys
Kortnavn på utstyr	VZ
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
prestasjonsnivå	Høy ytelse
kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NC
Kontakt drift	Late-make 1 NO Early-break 1 NC
Produktkompatibilitet	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ

Teknisk data

Montasjeplassering	Venstre Høyre
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	12 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
elektrisk levetid	30000 sykluser DC-11 100000 sykluser AC-15
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 kabel 0,75...1,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse Skrutilkobling 2 kabel 1...2,5 mm² - kabel stivhet: Solid
Tiltrekningsmoment	0,7 N.m - på skrutilkobling
Høyde	65 mm
Bredde	20 mm
Dybde	48,5 mm
Vekt	0,05 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Standarder	IEC 60947-5
Produktsertifikater	GL CSA UL UKCA
overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,700 cm
Pakke 1 Lengde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	52,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	69
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,931 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	35
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

