



Hovedpol 1P 40A V2

El-nummer:
1474763 VZ2

EAN: 3389110551877

Produktdata

Serie	TeSys
Kortnavn på utstyr	VZ
Produkt eller type komponent	Ekstra pol
prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	1P
kontakttype og sammensetning	1 NO
Produktkompatibilitet	V2
Kompatibel med	TeSys TeSys VARIO lastbryter
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Egnet for isolasjon	Ja

Teknisk data

Montasjeplassering	Venstre Høyre
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	40 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	32 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser AC-21 30000 sykluser DC-1...5
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 6 mm² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 10 mm² - kabel stivhet: Solid
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 2,1 N.m - på skrutilkobling
Høyde	74 mm
Bredde	16 mm
Dybde	35 mm
Vekt	0,05 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
------------	-------------

Produktsertifikater	CSA GL UL UKCA
overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 10...150 Hz (1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6 Støt 11 ms (30 Gn) i samsvar med IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,7 cm
Pakke 1 Bredde	5,5 cm
Pakke 1 Lengde	9,0 cm
Pakke 1 Vekt	47,0 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	69
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,599 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	35
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

