



Mureva Styl påveggsbryter 6/1 vekselvender med LED 10A, grå

El-nummer:
1403397 MUR35024

EAN: 3606480789137

Teknisk informasjon

Serie	Mureva Styl
Produktspekter	Mureva Styl
Produkt eller type komponent	Bryter
Fargetone	Antrasitt (RAL 7016)

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Overflate
Overflatebehandling	Ubehandlet
Type overflate	Matt
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
[Ue] merkespenning	250 V
Festemetode	Med skruer
Merkestrøm	10 AX
Teknologi	Mekanisk
lasttype	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] merkespenning	250 V AC
Lokal varsling	LED (Blå)
Led current consumption	0.15 mA på 250 V
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Antall brytere	1
Materiale	SEBS ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) Messing
Aktuator	Rocker
Avmantlingslengde	13 mm
kabelinngang	Easy valve access diameter: 6...20 mm
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm² for stiv kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² for mangetrådet kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² for fleksibel kabel (kabler)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Bredde	76 mm
Høyde	76 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Dybde	64 mm
Dybde	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Godkjenninger	AenOR EAC CE NF
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK08
flammehemming	Selvslokkende 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standarder	EN 60669-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,600 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Lengde	7,600 cm
Pakke 1 Vekt	128,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,800 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	39,500 cm
Pakke 2 Vekt	1,385 kg
Enhetsstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	8,807 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
Garanti	18 måneder

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative







