



ARA - Motormekanisme for iID 4P jordfeilbryter

El-nummer:
1600187 A9C70344

EAN: 3606480675683

Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Automatic recloser auxiliary
Kortnavn på utstyr	ARA iID
Signalkontakt type	2 OF potensialfri kontakt
Signalkrest spenning	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Teknisk data

Start/stopp	Begrensning av automatikk permanent 230 V AC 50_60_HZ Endelig gjeninnkobling impuls 230 V AC 50_60_HZ
Inngangsstrøm	5 mA
Impulsvarighet	>= 200 ms styrekrets
responstid	< 500ms
[Us] Merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
Strømforbruk i W	2 W
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
Verdien av innstillingen	Program 1: 15 reclosing attempts, long fixed cycle
Lokal varslng	Blinkende Orange LED: ikke operativ Blinkende grønn LED: normal drift Blinkende rød LED: reclosing cycle in progress Fixed rød LED: automatic recloser locked
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Nei
9 mm polbredde	7
Høyde	93 mm
Bredde	63 mm
Dybde	75,5 mm
Vekt	470 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	5000 sykluser
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Avmantlingslengde	Strømforsyning: 10 mm for bunn connection Inngang: 10 mm for bunn connection Utgang: 8 mm for topp connection
Tiltrekningsmoment	Strømforsyning: 1 N.m Inngang: 1 N.m Utgang: 0,7 N.m
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iID jordfeilbryter (rccb)
Kompatibilitet	4P iID

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,000 cm
Pakke 1 Lengde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	505,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,550 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
-------------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
----------------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Nei
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.