

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## iSW - lastbryter - - 1 pol - 20 A - 250V

El-nummer:  
1412594 A9S61120

EAN: 3606480088919

### Produktdata

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Serie                        | Acti 9     |
| Produktnavn                  | Acti 9 iSW |
| Produkt eller type komponent | Lastbryter |
| Kortnavn på utstyr           | iSW        |
| Applikasjon                  | Kontroll   |
| Antall poler                 | 1P         |
| Utnyttelsekategori           | AC-22A     |
| Egnethet for isolasjon       | Ja         |

### Teknisk data

|                                |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] nominell driftsstrøm      | 20 A på 250 V AC 50_60_HZ                                                                                                                                      |
| [Ue] Merkespenning             | 250 V AC 50_60_HZ                                                                                                                                              |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 250 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60669-2-4                                                                                                               |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 4 kV                                                                                                                                                           |
| Kontrolltype                   | Kipp                                                                                                                                                           |
| Lokal varsling                 | ON/OFF indication and lamp                                                                                                                                     |
| Kontaktposisjonsindikering     | Ja                                                                                                                                                             |
| Signalkrest spenning           | AC: 230 V 50/60 Hz                                                                                                                                             |
| Monteringsmetode               | Fast                                                                                                                                                           |
| Montering                      | DIN skinne                                                                                                                                                     |
| 9 mm polbredde                 | 2                                                                                                                                                              |
| Høyde                          | 77 mm                                                                                                                                                          |
| Bredde                         | 18 mm                                                                                                                                                          |
| Dybde                          | 70 mm                                                                                                                                                          |
| Farge                          | Grå                                                                                                                                                            |
| Mekanisk levetid               | 300000 sykluser                                                                                                                                                |
| Elektrisk levetid              | 30000 sykluser                                                                                                                                                 |
| Tilkoblingsklemmer             | Tunnel-klemmer - 10 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Tunnel-klemmer - 10 mm <sup>2</sup> - fleksibel<br>Tunnel-klemmer - 10 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse |
| Avmantlingslengde              | 9 mm                                                                                                                                                           |
| Tiltrekningsmoment             | 1,2 N.m                                                                                                                                                        |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Miljø

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60669-2-4 |
| IP-grad                          | IP4              |
| Forurensninggrad                 | 2                |
| Tropisk beskyttelse              | 2                |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C    |
| Omgivelsestemperatur drift       | -20...50 °C      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C      |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 1,900 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 8,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 60,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |
| Pakke 2 Høyde            | 8,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 9,500 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 22,500 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 780,000 g |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 144       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 9,852 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | BE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 1                                  |
| Miljøinformasjon                                                                                  | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Nei                                  |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                                                                                                | B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09 |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                                                                                                  |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |