



## Sikringkl, 5x20 4mm2m/led 230V

El-nummer:  
1234838 NSYTRV42SF5LA

EAN: 3606480532351

### Produktdata

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Serie                        | Linergy          |
| Produktnavn                  | Linergy TR       |
| Produkt eller type komponent | Tilkoplingsblokk |
| Kortnavn på utstyr           | TRV              |
| tilkoblingsklemme type       | Smeltet koble    |
| klemme nivå                  | 1                |
| Monteringsmetode             | Klips på         |
| Nominelt tverrsnitt          | 4 mm²            |
| Lengde                       | 72,5 mm          |
| Farge                        | Sort             |
| Antall pr. sett              | Sett á 50        |

### Teknisk data

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sikringsstørrelse       | 5 x 20 mm                                                      |
| Bredde                  | 8,2 mm                                                         |
| Høyde                   | 56,5 mm                                                        |
| tilkoblingsklemmer      | 1 x skrutilkobling: oppstrøms<br>1 x skrutilkobling: nedstrøms |
| antall tilkoblinger     | 2                                                              |
| Posisjon for tilkopling | Sidelengs                                                      |
| antall måleinganger     | 0                                                              |
| kabeltverrsnitt         | 0,2...4 mm², fleksibel uten endehylse<br>0,2...4 mm², Solid    |
| Tiltrekningsmoment      | 0,5...0,8 N.m                                                  |
| Avmantlingslengde       | 8 mm                                                           |
| verktøy type            | Tilkopling: skrutrekker<br>Frakobling: skrutrekker             |
| [Ue] merkespenning      | 500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1<br>600 V UL<br>600 V CSA  |
| [In] merkestrøm         | 6,3 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1<br>12 A UL<br>6,3 A CSA   |
| Materiale               | Polyamid 6/6: isolasjonshuset                                  |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dielektrisk tap       | 0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250<br>0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4                              |
| dielektrisk konstant  | 3,7 ved 1 MHz                                                                                                   |
| resistivity           | 10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093<br>10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30                                     |
| overflate motstand    | 1000 GΩ i samsvar med IEC 60093<br>1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30                                           |
| krype motstand        | 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30                     |
| flammehemming         | V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94                                                                         |
| Vekt                  | 20 g                                                                                                            |
| inkludert utstyr      | 110...250 V lysindikator                                                                                        |
| Kompatibel med        | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Pack 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys |
| Produktkompatibilitet | Spacialkapsling                                                                                                 |

## Miljø

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater            | UL<br>CSA                                                                         |
| dielektrisk styrke             | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1                                                  |
| omgivelsestemperatur for drift | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1<br>-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 6,300 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 11,000 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 6,200 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 19,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 50        |
| Pakke 2 Høyde            | 6,300 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 11,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 31,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 998,000 g |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 400       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 8,390 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | TR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 6                                  |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                      | 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2 |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| Halogenfri status                | Halogenfrie plastdeler i produkt     |
| PVC-fri                          | Ja                                   |
| Silikonfri                       | Ja                                   |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning            | No                                                  |