

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Mureva Styl enkelt stikk innfelt m/ jord 16A, grå

EI-nummer:
1503589

MUR36132

EAN: 3606480789779

Produktdata

Serie	Mureva Styl
Produktspekter	Mureva Styl
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Stikkontakt koblingskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Uttak standardavvik	Schuko
Fargetone	Antrasitt (RAL 7016)

Teknisk data

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Materiale	PP (polypropylen) Messing PC (polykarbonat)
Festemetode	Skruer
Maks tverrsnitt på klemme	1...2.5 mm ² for stiv kabel (kabler) 1...2.5 mm ² for mangetrådet kabel (kabler) 1...2.5 mm ² for fleksibel kabel (kabler)
Avmantlingslengde	13 mm
Lengde	84 mm
Høyde	84 mm
Bredde	84 mm
Dybde	49 mm
Dybde	30 mm
Innbyggingsdybde	25 mm

Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
---	---

Standard plugg	CEE 7/3
Overflatebehandling	Ubehandlet
Type overflate	Matt
[Ue] merkespenning	250 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Tilkoblinger	Hurtigkobling

Miljø

Godkjenninger	AenOR EAC
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK08
flammehemming	Selvslukkende 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Lengde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	125,300 g
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,340 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
-------------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
----------------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 3

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Nei

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) I samsvar

SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i % 12

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No

WEEE-merking  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.