



Mureva Styl dobbelstikk påvegg m/ jord 16A, grå

El-nummer:
1503587 MUR36029

EAN: 3606480789724

Produktdata

Serie	Mureva Styl
Produktspekter	Mureva Styl
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Uttak standardavvik	Schuko
Fargetone	Antrasitt (RAL 7016)

Teknisk data

Montering av enhet	Overflate
Antall uttak	2
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Materiale	Messing PC (polykarbonat) PP (polypropylen)
Festemetode	Skruer
Maks tverrsnitt på klemme	1...2.5 mm² for stiv kabel (kabler) 1...2.5 mm² for mangetrådet kabel (kabler) 1...2.5 mm² for fleksibel kabel (kabler)
Avmantlingslengde	13 mm
kabelinngang	Easy valve access diameter: 6...12 mm
Høyde	76 mm
Bredde	147 mm
Dybde	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Standard plugg	CEE 7/3

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Overflatebehandling	Ubehandlet
Type overflate	Matt
[Ue] merkespenning	250 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Tilkoblinger	Hurtigkobling

Miljø

Godkjenninger	AenOR EAC
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK08
flammehemming	Selvslukkende 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Lengde	14,500 cm
Pakke 1 Vekt	250,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	7,500 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	39,500 cm
Pakke 2 Vekt	1,350 kg
Enhets type pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	8,893 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	12
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative







