

Samleskinne 4L 452mm

El-nummer:

1216605

AK5JB144



EAN: 3389110576795

Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Applikasjon	Distribusjon
Tap-offs (18 mm)	18
Skinnelengde	452 mm
Skap/kapsling bredde	800 mm
Type nettverk	AC
[Ie] Nominell driftsstrøm	160 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	400V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med IEC 60439-1 480 V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med CSA 480 V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med UL 600 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med CSA 600 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med UL 690 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med IEC 60439-1
antall ledere	4

Teknisk data

Skinnebredde	45 mm
Bredde	81 mm
Dybde	82 mm
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1
Toppverdi, strøm	25 kA
I²t ved aktivering	10000000 A².s
beskyttelsestype	AM sikringer In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A Gf sikringer In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A NS160H bryter In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A NS160H bryter In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
tilkoblingsklemmer	Connector 2,5...70 mm² fleksibel ed endehylse Connector 2,5...70 mm² stiv
Tiltrekningsmoment	10 N.m
Monteringsposisjon	Vertikal montering ved hjelp av side stopp AK5BT01 på monteringsplater AK5PA Horisontal montering
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	0,9 kg
------	--------

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	UL CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping)
IP-grad	IPxx B i samsvar med IEC 60529
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,000 cm
Pakke 1 Lengde	52,500 cm
Pakke 1 Vekt	1,161 kg
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	47,290 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.