

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Acti 9 IC100kp+ 1C (1 - 99000 lux) SMART programmerbart skumringsrelé

El-nummer:
1475891 CCT15494

EAN: 3606489524562

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IC
Produkt eller type komponent	Programmable twilight switch with time switch function
Kortnavn på utstyr	IC100kp+
Applikasjon	Bygning
Inkludert utstyr	twilight sensor utendørs
Lasttype	glødelampe: 2600 W halogenlampe: 2600 W non-corrected fluorescent tube: 2300 VA serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA parallelt kompensert lysrør: 730 VA (80 µF) kompakt lysrør: 170 W < 2 W LED lampe: 30 W > 2 W LED lampe: 200 W
Språk	Engelsk Fransk Russian Spansk Italiensk Dutch Dansk Croatian Ungarsk Slovensk Portuguese Tysk Rumensk Polsk Svensk Norsk Finnish Tsjekkisk

Teknisk data

Antall kanaler	1
Strømforbruk i W	0,8 W hvilemodus
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50_60_HZ
Maksimal svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Type utgang	Dry contact
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/dag 25 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

kontakttype og sammensetning	C/O
Maximum number of programming range	84
Mulige funksjoner	External input for override Holiday schedules Automatisk overgang til vinter- / sommertid Time limited or permanent deactivation of on/off function Switch preselection
Kontrolltype	Ved måling av lysstyrke Ved programmert tid
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Skjermtype	Backlit LCD
Information displayed on mobile app	Driftstidsteller (per. kanal) Tid Dag Output contact status Current program
Tidsforsinkelsesområde	0...59 min (på) 0...59 min (av)
Power reserve	10 år
Innstillinger	Ukeprogram
Justering av lysintensitet	1...99000 lux
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm² skruklemmer fast eller fleksibel 1 x 2,5 mm² skruklemmer massiv eller fleksibel med hylse
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Høyde	92,6 mm
Bredde	45 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	134 g
Overspenningskategori	Klasse 3
Merking	CE

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Lengde	10,500 cm
Pakke 1 Vekt	245,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03

Antall enheter i pakke 2	22
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,895 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Nei
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.