

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Acti 9 IHP+ 2C (24h/7d) SMARTw programmerbart ukeur

El-nummer:
1475885 CCT15553

EAN: 3606489524500

Teknisk informasjon

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IHP
Kortnavn på utstyr	IHP+
Produkt eller type komponent	Programmable digital time switch
Applikasjon	Bygning
Antall kanaler	2
Available equipment	Memory stick
Språk	Engelsk Fransk Tysk Dutch Italiensk Spansk Portuguese Dansk Norsk Svensk Finnish

Komplementær

Lasttype	glødelampe: 2600 W halogenlampe: 2600 W non-corrected fluorescent tube: 2600 VA serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA parallelt kompensert lysrør: 400 VA (48 µF) kompakt lysrør: 400 W < 2 W LED lampe: 25 W > 2 W LED lampe: 200 W
Strømforbruk i W	0,5 W hvilemodus
Maksimal svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50_60_HZ
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Type utgang	Dry contact
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/dag 25 °C
contacts type	C/O
syklus tid	24 timer + 7 dager
Maksimalt antall koblinger	84
Minimumsintervall varighet	1 s

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Funksjon tilgjengelig	External input for override per. kanal Code lock function Holiday schedules Automatisk overgang til vinter- / sommertid On/off switching times Puls programmering Cycle programming Switch preselection
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Skjermtype	Backlit LCD
Vist informasjon	Driftstidsteller
backup-tid	10 års tid og program besparende
Type innstillinger	Ukeprogram Tilfeldige program 2
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm² skruklemmer fast eller fleksibel 1 x 2,5 mm² skruklemmer massiv eller fleksibel med hylse
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Bredde	45 mm
Høyde	92,6 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	141 g
Merking	CE
Overspenningskategori	Klasse 3
funksjon	Pulse programming, random function, external input for override
fravær for ferie	Ja
tid overgang	Automatisk
oppdatert av	None

Miljø

Standarder	EN 60730-2-7:2010
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,600 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Lengde	13,000 cm
Pakke 1 Vekt	184,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,000 cm

Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,852 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Uttakbart batteri

Nei

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.