

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Acti 9 skumringsrele - 1NO - 2...2000 lux med utendørs lyssensor

El-nummer:
1475896 CCT15369

EAN: 3606489524616

Produktdata

range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 IC
Produkt eller type komponent	Skumringsbryter
Kortnavn på utstyr	IC2000
Inkludert utstyr	twilight sensor utendørs
Lasttype	glødelampe: 2600 W halogenlampe: 2600 W non-corrected fluorescent tube: 2300 VA serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA parallelt kompensert lysrør: 730 VA (80 µF) kompakt lysrør: 170 W < 2 W LED lampe: 30 W > 2 W LED lampe: 200 W

Teknisk data

Applikasjon	Bygning
Antall kanaler	1
Strømforbruk i W	0,5 W hvilemodus
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50_60_HZ
Maksimal svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Type utgang	Dry contact
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/dag 25 °C
kontakttype og sammensetning	1 NO
Tidsforsinkelse	20 s på 80 s av
Justering av lysintensitet	2...2000 lux
Tilkoblingsklemmer	1 x 2,5 mm² skruklemmer massiv eller fleksibel med hylse 2 x 0,5...2,5 mm² skruklemmer fast eller fleksibel
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Høyde	85,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	67 mm
Vekt	111 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Overspenningskategori	Klasse 3
Merking	CE
Kontrolltype	Ved måling av lysstyrke

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	−30...55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	−30...70 °C
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
IP-grad	IP20 IP55 (sensor)
Standarder	EN 60669-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Lengde	10,500 cm
Pakke 1 Vekt	161,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,890 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	66,120 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.