

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## 3 veis uttak 2P+E hurtigklemme rød

El-nummer:

1502516

NU307603

EAN: 3606481464149

## Produktdata

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mest fast ramme og dekkplate
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	3
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Posisjon på jordflens	45° jordklemme
Merkestrøm	16 A
Brukervilkår	Innendørs

## Teknisk data

Applikasjon	Strømforsyning
Deksel	With shutter
[Ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Antall moduler	6 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Rød ( Pantone 1795C)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
kabelverrsnitt	0...2,5 mm <sup>2</sup> 2 - kabel stivhet: fleksibel 0...2,5 mm <sup>2</sup> 2 - kabel stivhet: stiv
Minimum lastbrytekapasitet	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektrisk levetid	5000 sykluser, cos phi = 0,8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør
Type overflate	Høyglans

Kvantum per sett	Sett á 1 Flyt-pack
Standarder	IEC 60884-1
Produktsertifikater	SEMKO DEMKO EAC
Innbyggingsdybde	30 mm
Dybde	39,4 mm
Bredde	45 mm
Høyde	135 mm
Vekt	0,106 kg
Overflatebehandling	Antibacterial
motstand mot kjemiske stoffer	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestandig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Lengde	13,500 cm
Pakke 1 Vekt	109,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,000 cm
Pakke 2 Bredde	18,500 cm
Pakke 2 Lengde	26,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,229 kg
Enhetsstype pakke 3	S03

---

Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,313 kg

---

## Logistikkinformasjon

---

Opprinnelsesland ES

## Garantiperiode

---

Garanti 18 måneder

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet **1**

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold **62 %**

Emballasje med resirkulert papp **Ja**

Emballasje uten plast **Nei**

[EU RoHS-direktiv](#) **I samsvar**

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i % **8**

Produktets livssyklus **Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**

Tilbaketakning **No**


WEEE-merking  **Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**

Image of product / Alternate images

Alternative

---







