

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Acti 9 skumringsrelè

El-nummer:  
1475894 CCT15482

EAN: 3606489524593

### Produktdata

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product             | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktnavn                  | Acti 9 IC                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt eller type komponent | Skumringsbryter                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kortnavn på utstyr           | IC100                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inkludert utstyr             | twilight sensor utendørs                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lasttype                     | glødelampe: 2600 W<br>halogenlampe: 2600 W<br>non-corrected fluorescent tube: 2300 VA<br>serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA<br>parallelt kompensert lysrør: 730 VA ( 80 µF)<br>kompakt lysrør: 170 W<br>< 2 W LED lampe: 30 W<br>> 2 W LED lampe: 200 W |

### Teknisk data

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                  | Bygning                                                                                                        |
| Antall kanaler               | 1                                                                                                              |
| Strømforbruk i W             | 0,5 W hvilemodus                                                                                               |
| [Ue] merkespenning           | 230 V AC +10 % -15 % på 50_60_HZ                                                                               |
| Maksimal svitsjestrøm        | 10 A - 250 V AC pf = 0,6<br>16 A - 250 V AC pf = 1                                                             |
| Minimum brytestrøm           | 10 mA 230 V AC<br>100 mA 24 V AC/DC                                                                            |
| Elektrisk isolasjonsklasse   | Klasse II                                                                                                      |
| Type utgang                  | Dry contact                                                                                                    |
| Nøyaktighet                  | +/- 0.25 s/dag 25 °C                                                                                           |
| kontakttype og sammensetning | 1 NO                                                                                                           |
| Tidsforsinkelse              | 20 s på<br>80 s av                                                                                             |
| Justering av lysintensitet   | 2...100 lux                                                                                                    |
| Tilkoblingsklemmer           | 1 x 2,5 mm² skruklemmer massiv eller fleksibel med hylse<br>2 x 0,5...2,5 mm² skruklemmer fast eller fleksibel |
| Monteringssupport            | TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715                                                                         |
| Høyde                        | 85,5 mm                                                                                                        |
| Bredde                       | 18 mm                                                                                                          |
| Dybde                        | 67 mm                                                                                                          |
| Vekt                         | 111 g                                                                                                          |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Overspenningskategori | Klasse 3                |
| Merking               | CE                      |
| Kontrolltype          | Ved måling av lysstyrke |

## Miljø

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift                      | -30...55 °C              |
| ambient air temp for storage/<br>transportation | -30...70 °C              |
| Relativ fuktighet                               | 90 %, ikke-kondenserende |
| IP-grad                                         | IP20<br>IP55 ( sensor)   |
| Standarder                                      | EN 60669-2-1             |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 10,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 161,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 40        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 6,970 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.