



New Unica, 2 veis schuko uttak hurtigklemme, 2P+ Jord, 16A 250V, IP21D,antrasitt

El-nummer:
1502287

NU306654

EAN: 3606481068552

Produktdata

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mest fast ramme og dekkplate
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Posisjon på jordflens	45° jordklemme
Merkestrøm	16 A
Brukervilkår	Innendørs

Teknisk data

Applikasjon	Strømforsyning
Deksel	With shutter
[Ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Antall moduler	4 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Antrasitt (RAL 7021)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
kabelverrsnitt	0...2,5 mm² 2 - kabel stivhet: fleksibel 0...2,5 mm² 2 - kabel stivhet: stiv
Minimum lastbrytekapasitet	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektrisk levetid	10000 sykluser, cos phi = 0,8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover
Type overflate	Matt
Kvantum per sett	Sett á 1 Flyt-pack

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60884-1
Produktsertifikater	SEMKO DEMKO EAC
Innbyggingsdybde	31,1 mm
Dybde	40,4 mm
Bredde	45 mm
Høyde	90 mm
Vekt	0,077 kg
Overflatebehandling	Lakkert
motstand mot kjemiske stoffer	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	−5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestendig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,350 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Lengde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	66,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,500 cm
Pakke 2 Bredde	21,500 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	805,000 g
Enhetsstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	90

Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	7,948 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	62 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	8
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative







