


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Mureva støpsel - rett - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44

EI-nummer:  
1502001 PKX32M435

EAN: 3303432009489

### Produktdata

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | Mureva       |
| Produkt eller type komponent | Wander plug  |
| Kortnavn på utstyr           | Mureva plug  |
| Plugg, Stikkontakt kategori  | Lav spenning |
| Antall poler                 | 3P + N + E   |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

### Teknisk data

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Plugg, Stikkontakt, posisjon kontroll | Rett                                    |
| [In] Merkestrøm                       | 32 A                                    |
| [Ue] merkespenning                    | 380...415 V                             |
| Nettverksfrekvens                     | 50_60_HZ                                |
| jordingspunkt,mot klokka              | 6 t                                     |
| Plugg, stikkontakt materiale          | Kapsling: selvslukkende teknisk polymer |
| Kontaktmateriale                      | Ermer: messing                          |
| Tilkoblinger                          | Hurtigkobling                           |
| Kabelverrsnitt                        | 2,5...6 mm²                             |
| Kabelens ytre diameter                | 11,5...21 mm                            |
| Kabelinngang                          | Nippel<br>Rent bly                      |
| Gjengetype                            | Pg 21                                   |
| Vekt                                  | 0,278 kg                                |
| Høyde                                 | 160 mm                                  |
| Bredde                                | 86 mm                                   |
| Dybde                                 | 86 mm                                   |
| Farge                                 | Grå ( RAL 7035)                         |
| spennings farge                       | Rød                                     |

### Miljø

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Standarder | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2 |
|------------|----------------------------|

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP44 i samsvar med IEC 60529                    |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Driftshøyde                    | 2000 m                                          |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,000 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 10,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 269,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 16,500 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 26,500 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 26,500 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 2,913 kg  |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 20        |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 6,287 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 24                                 |
| Miljøinformasjon                                                                                  | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                   |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                                                                                                | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                                                                               | 33                                                                                                                                                                                                             |
| Produktets livssyklus                                                                                         | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                                                                                                  |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Technical Illustration

Exploded view

---

