

Spesifikasjoner



El-nummer:

1412574

A9S65191

EAN: 3606480531125

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn på utstyr	iSW
Applikasjon	Isolasjon Kontroll
Antall poler	1P
Utnyttelsekategori	AC-22A
Egnethet for isolasjon	Ja

[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 240 V AC 50_60_HZ
[Ue] Merkespenning	240 V AC 50_60_HZ
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	5 kA lastbryter alene
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	1500 A
[Ui] isolasjonsspenning	250 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
Kontrolltype	Kipp
Lokal varslng	PÅ/AV indikasjon
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp eller bunn: JA
9 mm polbredde	2
Høyde	85 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 sykluser

Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer (topp eller bunn) - <= 1 x 50 mm² - stiv Tunnel-klemmer (topp eller bunn) - <= 1 x 35 mm² - fleksibel Tunnel-klemmer (topp eller bunn) - <= 1 x 35 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 cm
Pakke 1 Bredde	1,800 cm
Pakke 1 Lengde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	85,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	9,800 cm
Pakke 2 Lengde	22,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,077 kg
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	132
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	12,125 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.