



Arb.str.utløser MX 48V AC/DC

El-nummer:
1602810A9N26477

EAN: 3606480382901

Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release
Kortnavn på utstyr	MX
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9 mm polbredde	2

Teknisk data

Kompatibel med	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDC Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 SW60-DC
Lokal varslng	Indikator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp: JA
Høyde	82,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	60 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel Skrutilkobling (bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse Skrutilkobling (bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² - stiv
Avmantlingslengde	9 mm for bunn connection
Tiltrekningsmoment	1 N.m bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2
------------	----------------

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,900 cm
Pakke 1 Lengde	9,200 cm
Pakke 1 Vekt	72,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	9,800 cm
Pakke 2 Lengde	26,500 cm
Pakke 2 Vekt	639,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,052 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.