



2 veis bryter 10A - 2 modul - aluminium

El-nummer:
1289686 NU320330

EAN: 3606489455118

Produktdata

Range of product	New Unica
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Mekanisme
Teknologi	Mekanisk
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Antall brytere	1
Applikasjon	Lyskontroll
Fargetone	Aluminium
Forpakning	Flyt-pack

Teknisk data

Merkestrøm	10 AX
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Elektrisk levetid	20000 sykluser, cos phi = 0,6
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Minimum lastbrytekapasitet	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,3
Avstand til åpning	> 3 mm
Aktuator	Rocker
Antall moduler	2 moduler
Tilkoblinger	Hurtigkobling
kabelverrsnitt	0...2,5 mm² stiv kabel 0...2,5 mm² fleksibel kabel
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: mechanism rocker PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør CuZn37: Terminaler PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Merking	Uten merking
Type overflate	Høyglans
specific treatment - integrated within the material	Lakkert
Montering av enhet	Innfelt

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Festemetode	Snepp inn
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Dybde	34,25 mm
Innbyggingsdybde	21,15 mm
Vekt	0,0243 kg
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	EN 60669-1 LV directive EMC direktiv
Produktsertifikater	CE Aenor EAC NF VDE
motstand mot kjemiske stoffer	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IP-grad	IP4X
IK beskyttelsesklasse	IK04
Miljøegenskaper	Olje UV-bestendig Aceton Flytende såpe Vindusvask veske Bensin Alkohol Blekning

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,6 cm
Pakke 1 Bredde	13,6 cm
Pakke 1 Lengde	7,4 cm
Pakke 1 Vekt	26,0 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,9 cm
Pakke 2 Bredde	18,0 cm
Pakke 2 Lengde	18,5 cm
Pakke 2 Vekt	350,0 g

Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	40,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	7,76 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
 Vugge til vugge	Bronse