



## Nullspenningsspole MN 115 VAC 400 Hz DC

El-nummer:  
1602818 A9N26959

EAN: 3606480382987

### Produktdata

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| range of product             | Acti 9             |
| Produkt eller type komponent | Nullspenningsspole |
| Kortnavn på utstyr           | MN                 |
| Styrespenning                | 115 V AC 400 Hz    |
| Kontrolltype                 | Standard           |
| 9 mm polbredde               | 2                  |

### Teknisk data

|                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med                              | Acti9 iDPN<br>Acti9 C120<br>Acti9 C40<br>Acti9 C60H-DC<br>Acti9 C60NA-DC<br>Acti9 C60PV-DC<br>Acti9 DPN Vigi<br>Acti9 DT40<br>Acti9 DT60<br>Acti9 ID C40<br>Acti9 IDC<br>Acti9 ITG40<br>Acti9 ID<br>Acti9 DPN  |
| Lokal varslng                               | Indikator                                                                                                                                                                                                      |
| Monteringsmetode                            | Fast                                                                                                                                                                                                           |
| Montering                                   | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                                                                                                                                     |
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Topp: JA                                                                                                                                                                                                       |
| Høyde                                       | 82,5 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Bredde                                      | 18 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Dybde                                       | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                                        | 66 g                                                                                                                                                                                                           |
| Farge                                       | Hvit                                                                                                                                                                                                           |
| Tilkoblingsklemmer                          | Skrutilkobling ( bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel<br>Skrutilkobling ( bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse<br>Skrutilkobling ( bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² - stiv |
| Avmantlingslengde                           | 9 mm for bunn connection                                                                                                                                                                                       |
| Tiltrekkningsmoment                         | 1 N.m bunn                                                                                                                                                                                                     |

### Miljø

|            |                |
|------------|----------------|
| Standarder | EN/IEC 60947-2 |
|------------|----------------|

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Produktsertifikater              | KEMA<br>LCIE<br>ASEFA<br>ASTA  |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C                  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...50 °C                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                    |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 2,7 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 9,4 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 8 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 84 g    |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 8       |
| Pakke 2 Høyde            | 8,5 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 9,8 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 26,5 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 678 g   |
| Enhetsstype pakke 3      | S03     |
| Antall enheter i pakke 3 | 72      |
| Pakke 3 Høyde            | 30 cm   |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm   |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 6,31 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | BE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  <b>Materialer og emballasje</b> |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                                   | Nei                                  |
| Emballasje uten plast                                                                                             | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                                  | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                                                                                                       | 1c982225-793c-4764-bb20-01ab4bcb87c2 |
| REACH-regelverk                                                                                                   | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| Silikonfri                                                                                                        | Nei                                  |

### Use Again

|  <b>Ompakking og reproduksjon</b> |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning                                                                                                       | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                                                                                                         |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |