

Produktdatablad

Spesifikasjoner

Minikanal, OptiLine, 1835, 2 rom, hvit, PC/ABS



El-nummer:
1291210

ISM14430

EAN: 3606480311253

Produktdata

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
product type	Mini kanal
trunking type	Mini kanal

Teknisk data

kanalmaterial	Plast
Rominndeling	2 kammer
colour	Hvit (RAL 9010)
trunking dimension	18 x 35 mm
festemetode	Forhåndshullet festehull 100 mm Strømkabel: skruemontert
Materiale	PC/ABS
quantity per package	42 m
operating temperature	-25...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	35 mm
Bredde	18 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Lengde	210 cm
Pakke 1 Vekt	517 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No