



Acti 9 - IH - mekanisk koblingsur - 24 t - 100 t minne

El-nummer:
146099015336

EAN: 3303430153368

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IH
Kortnavn på utstyr	IH
Produkt eller type komponent	Mechanical time switch
Antall kanaler	1
Mulige funksjoner	Manual time changeover

Teknisk data

Applikasjon	Bygning
Lasttype	Parallel-corrected fluorescent tube 5 x 58 W 4,7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 7 x 40 W 7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 2 x 100 W 18 µF 230 V AC halogenlampe 1000 W 230 V AC incandescent lamp 1000 W Fluocompact lamp 700 VA Kompakt lysrør 150 W LED lampe < 2 W 30 W LED lampe > 2 W 300 W
syklus tid	24 t
Maksimalt antall koblinger	48 på - 48 av
Minimumsintervall varighet	15 min
Innstillinger	Manuell tidsovergang
målenøyaktighet	+/- 1 s/dag 20 °C
Strømforbruk i W	0,5 W
Maksimal svitsjestrøm	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] merkespenning	230 - 240 V AC på 50 - 60 Hz
Batterilevetid	10 år
backup-tid	150 h tid og program besparende
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
tilkoblingsklemmer	Skruklemmer
Bredde	18 mm
Høyde	90 mm
Dybde	66 mm

Vekt	0,101 kg
------	----------

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	−10...50 °C
----------------------------	-------------

IP-grad	Terminaler: IP20 B
---------	--------------------

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 1	1
--------------------------	---

Pakke 1 Høyde	2,4 cm
---------------	--------

Pakke 1 Bredde	6,8 cm
----------------	--------

Pakke 1 Lengde	10 cm
----------------	-------

Pakke 1 Vekt	87 g
--------------	------

Enhetsstype pakke 2	S03
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 2	100
--------------------------	-----

Pakke 2 Høyde	30 cm
---------------	-------

Pakke 2 Bredde	30 cm
----------------	-------

Pakke 2 Lengde	40 cm
----------------	-------

Pakke 2 Vekt	9,35 kg
--------------	---------

Enhetsstype pakke 3	P12
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 3	1600
--------------------------	------

Pakke 3 Høyde	75 cm
---------------	-------

Pakke 3 Bredde	80 cm
----------------	-------

Pakke 3 Lengde	120 cm
----------------	--------

Pakke 3 Vekt	146,192 kg
--------------	------------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.