



Kambryter dreieretning 3-pol + 0

El-nummer:
1402633 K63E003WP

EAN: 3389110085013

Produktdata

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Complete cam switch
Type komponent	K63
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	63 A
Produktmontasje	Frontmontering
Festemetode	4 hull
kambryter hodetype	Med frontplate 64 x 64 mm
Type arm/stempel	Sort grep
Dreiehåndtak hengelås	Uten
presentasjon av skilt	Med metall skilt, 1 - 0 - 2 sort merking
kambryterfunksjon	Reversing switch
returner	Uten
"av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	3P
omkoblerposisjoner	Venstre: 0° - 300° Høyre: 0° - 60°
IP-grad	IP40i henhold til IEC 60529

Teknisk data

brytervinkel	60 °
[UI] isolasjonsspenning	690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsstrøm	10000 A
kortslutningsvern	80 A kassett Sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med EN 947-1 6 kV i samsvar med IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, klem kapasitet: 2 x 10 mm² Fangende skruklemmeterminaler Solid, klem kapasitet: 2 x 16 mm²
Tiltrekningsmoment	2,5 N.m

Svitsjekapasitet i mA	20000 mA DC på 140 V 3 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 20000 mA DC på 48 V 1 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 20000 mA DC på 95 V 2 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 30000 mA DC på 120 V 2 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 30000 mA DC på 180 V 3 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 30000 mA DC på 60 V 1 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 55000 mA DC på 30 V 1 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 55000 mA DC på 60 V 2 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 55000 mA DC på 90 V 3 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 63000 mA DC på 140 V 3 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 63000 mA DC på 24 V 1 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 63000 mA DC på 24 V 1 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 63000 mA DC på 48 V 1 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 63000 mA DC på 48 V 2 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 63000 mA DC på 48 V 2 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 63000 mA DC på 70 V 3 kontakt(er) for Induktiv last (T = 50 ms) 63000 mA DC på 70 V 3 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms) 63000 mA DC på 95 V 2 kontakt(er) for Ohmsk last (T = 1 ms)
Mekanisk levetid	300000 sykluser
Bredde	64 mm
Høyde	64 mm
Dybde	132 mm
Vekt	0,54 kg

Miljø

standarder	IEC 60947-3
produktsertifikater	CULus 120 V 3 hp 1 fase CULus 480 V 25 hp 3 faser CULus 240 V 7,5 hp 1 fase CULus 240 V 10 hp 3 faser
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II conforming to IEC 60536 Klasse II conforming to NF C 20-030

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,700 cm
Pakke 1 Bredde	7,200 cm
Pakke 1 Lengde	7,200 cm
Pakke 1 Vekt	472,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,352 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	AT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring


Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

Front Mounting




e support panel thickness 0.5 to 5.5 mm / 0.02 to 0.22 in in.

a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
92.8	3.65	66	2.60	64	2.52	5.4	0.21

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out


Front Mounting



D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
4.5	0.18	10	0.39	48	1.89

Technical Description


Link Positions (Factory Mounted)



Marking



Angular Position of Switch



Switching Program

300	0	60
		X
X		
X		
		X
X		X

Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

