

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Reserveplugg C40-1000 PV for overspenningsvern iPRD-DC

El-nummer:
1600873 A9L40182

EAN: 3606480506642

Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Cartridge
Kortnavn på utstyr	C40-1000 PV
Kompatibel med	Acti9 iPRD PV-DC
Overspenningsvern type	Electrical distribution network
Standarder	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Godkjenninger	CE

Teknisk data

Overspenningsavleder klasse	Type 2
Overspenningsavleder teknologi	MOV
Anvendes til	Surge protection device iPRD PV-DC 2P
Nominell utladningsstrøm	15 kA
Maksimal utladningsstrøm	40 kA
[Uc] Maksimal kontinuerlig driftsspennning	1000 V DC
[Up] Vernenivå overspenning	<2 kV type 2
[Uoc] Spenning åpen krets	833 V
Lokal varslings	Flag (hvit/rød)
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inne i SPD modulen
9 mm polbredde	2
Høyde	57 mm
Bredde	18 mm
Dybde	56 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Responstid	< 25 ns

Miljø

IP-grad	IP20 forside:
Relativ fuktighet	5...90 %

Anvarsfrskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Driftshøyde	0 - 2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,4 cm
Pakke 1 Bredde	7,3 cm
Pakke 1 Lengde	9,3 cm
Pakke 1 Vekt	81 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	28 cm
Pakke 2 Vekt	1,039 kg
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	9,893 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.