

## Spesifikasjoner



El-nummer:  
1501701

PKS51B

**EAN: 3303432319816**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Serie</b>                        | Mureva             |
| <b>Produkt eller type komponent</b> | Stikkontakt        |
| <b>Kortnavn på utstyr</b>           | Mureva stikkontakt |
| <b>Plugg, Stikkontakt kategori</b>  | Lav spenning       |
| <b>Type nettverk</b>                | AC                 |
| <b>Standard plugg</b>               | CEE 7/3            |
| <b>Stikkontakt koblingsskjema</b>   | 2P + J             |

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| [In] Merkestrøm              | 10 A<br>16 A                                    |
| Nettverksfrekvens            | 50_60_HZ                                        |
| [Ue] merkespenning           | 250 V                                           |
| Plugg, stikkontakt materiale | Kapsling: selvslukkende teknisk polymer         |
| Kontaktmateriale             | Pins: rustfritt stål<br>Springs: rustfritt stål |
| Deksel                       | Lokk                                            |
| Montering av enhet           | Innfelt                                         |
| Monteringsmetode             | Panelmontert                                    |
| Tilkoblinger                 | Festeskrue                                      |
| plassering av lederinngang   | Bakside                                         |
| Beskrivelse av uttak         | Sidejord                                        |
| Vekt                         | 0,05 kg                                         |
| Basisdimensjon               | 50 x 50 mm                                      |
| Høyde                        | 85 mm                                           |
| Bredde                       | 65 mm                                           |
| Uttak standardavvik          | Tysk                                            |
| Dybde                        | 45,2 mm                                         |
| Farge                        | Blå                                             |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Standarder | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1 |
|------------|----------------------------|

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP54 i samsvar med IEC 60529                    |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK09 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 4,300 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 5,100 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 6,300 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 45,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 40        |
| Pakke 2 Høyde            | 14,400 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 19,200 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 29,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,910 kg  |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 120       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 6,217 kg  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1                                  |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                                               |
| Emballasje uten plast            | Ja                                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                      | 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da                              |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon       |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 49                                                  |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning                  | No                                                  |