



Mureva uttak stor veggblokk - 125 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67

El-nummer:
1501623 81295

EAN: 3303430812951

Produktdata

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn på utstyr	Mureva stikkontakt
Plugg, Stikkontakt kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + N + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Teknisk data

Monteringsmetode	Panelmontert
Plugg, Stikkontakt, posisjon kontroll	Vinklet
[In] Merkestrøm	125 A
[Ue] merkespenning	380...415 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, stikkontakt materiale	Kapsling: selvslukkende teknisk polymer
Kontaktmateriale	Pins: rustfritt stål Ermer: fornikklet messing Springs: rustfritt stål
Tilkoblinger	Løs festeskruer
Kabelverrsnitt	16...70 mm²
Vekt	1,342 kg
Basisdimensjon	110 x 114 mm
Høyde	114 mm
Bredde	110 mm
Dybde	166 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
spennings farge	Rød

Miljø

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,900 cm
Pakke 1 Bredde	13,400 cm
Pakke 1 Lengde	16,900 cm
Pakke 1 Vekt	1,442 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,938 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	18
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	33
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No