

Produktdatablad

Spesifikasjoner



PLUGG U/KABEL SIKR. UTE L+L

El-nummer:

1219431

KBC16DCF22

EAN: 3606480002304

Produktdata

Serie	Canalis
Produktserie	Klassisk Kontrol system
Produkt eller type komponent	Konektor
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	Canalis KBA kapslet strømskinne Canalis KBB kapslet strømskinne
[Ie] Nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Strømskinne polaritet	L2 + L1 + L3 + PE
Type vern	Sikring
Type sikring	Sylinderisk: 8,5 x 31,5 mm - gG i samsvar med NF
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Uttaksenhet lås farge	Gul
Uttaksenhet polaritet	L1 + L2 + PE L2 + L3 + PE L1 + L3 + PE
uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Tilgjengelig utstyr	Sikring medfølger ikke
Farge	Kremgul (RAL 9001)

Teknisk data

[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
Bredde	168 mm
Dybde	33 mm
Høyde	53 mm
Vekt	90 g
Antall pr. sett	Sett å 10
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Lengde	14,000 cm
Pakke 1 Vekt	97,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,000 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	25,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,052 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	220
Pakke 3 Høyde	39,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	28,200 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.