



## Mureva støpsel - rett - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67

El-nummer:  
1501646 81394

EAN: 3303430813941

### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | Mureva       |
| Produkt eller type komponent | Wander plug  |
| Kortnavn på utstyr           | Mureva plug  |
| plugg, sokkel kategori       | Lav spenning |
| Antall poler                 | 3P + E       |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

### Komplementær

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| plugg, kontakt, kontrollstasjonen form | Rett                                             |
| [In] merkestrøm                        | 125 A                                            |
| [Ue] merkespenning                     | 380...415 V                                      |
| Nettverksfrekvens                      | 50_60_HZ                                         |
| jordingspunkt,mot klokka               | 6 t                                              |
| plugg, socket materiale                | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                       | Pins: fornikklet messing                         |
| Tilkoblinger                           | Festeskrue                                       |
| Kabelverrsnitt                         | 16...70 mm²                                      |
| Kabelens ytre diameter                 | 26...48 mm                                       |
| Kabelinngang                           | Nippel                                           |
| Gjengetype                             | Pg 48                                            |
| Vekt                                   | 1,322 kg                                         |
| Høyde                                  | 325 mm                                           |
| Bredde                                 | 131 mm                                           |
| Dybde                                  | 131 mm                                           |
| Farge                                  | Grå ( RAL 7035)                                  |
| spennings farge                        | Rød                                              |

### Miljø

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Standarder | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1   |
| IP-grad    | IP67 i samsvar med IEC 60529 |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Driftshøyde                    | 2000 m                                          |
| omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 12,800 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 13,000 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 31,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 1,332 kg  |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 5         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 7,148 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 18                                 |
| Miljøinformasjon                                                                                  | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                   |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                                                                                                | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                                                                               | 33                                                                                                                                                                                                             |
| Produktets livssyklus                                                                                         | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |