



Canalis Uttaksplugg 10-16A. Med valgfri fasevalg benyttes til lys og stikk. Plass for Bus kontakt DALI/KNX. Passer til KBA og KBB.

El-nummer:
1219423 KBC16DCB21

EAN: 3606480002229

Produktdata

Serie	Canalis
Produktserie	Kontrol system
Produkt eller type komponent	Konektor
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Kompatibel med	Canalis KBA kapslet strømskinne Canalis KBB kapslet strømskinne
[Ie] Nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	230 - 240 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Kommunikasjonsport protokoll	DALI KNX
Uttaksenhet polaritet	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE
uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Uttaksenhet lås farge	Blå

Teknisk data

Farge	Kremgul (RAL 9001)
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
Type vern	Uten vern
Bredde	168 mm
Dybde	33 mm
Høyde	53 mm
Vekt	90 g
Antall pr. sett	Sett á 10
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	5,000 cm
Pakke 1 Lengde	13,500 cm
Pakke 1 Vekt	92,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,000 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	25,000 cm
Pakke 2 Vekt	998,000 g
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	440
Pakke 3 Høyde	62,500 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	48,912 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

